

16-kanálový Full HD IP Rekordér

DGS-3316PQ

- Úplný dátový prietok 116 Mbps
- Až do 480ips v HĎ real-time nahrávaní
- Až do 480ips v živom prehrávaní
- Ľahká inštalácia, nastavenie a prehrávanie s IP kamerami
- Vstavaný 8-kanálový PoE Switch s možnosťou rozšíriť až do 16 kanálov
- Pamäť je rozšíriteľná až do 24 TB
- Podporuje konfiguráciu siete jedným kliknutím cez službu FEN
- Podporuje kamery tretích strán



ŠPECIFIKÁCIE

VIDEO	
Video vstupy	16 IP kamier
Max. vstupný dát. tok	116 Mbps
Podporované kamery	IP, Axis, Panasonic, ONVIF
Video výstupy	1 HDMI, 1 VGA
Rozlíšenie zobrazenia	1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200
Rýchlosť zobrazovania	Až do 480ips
Digitálny zoom	x2 - x12
ZÁZNAM	
Max. Dátový prietok	64 Mbps, 480ips@Full HD
Rozlíšenie záznamu	Až do 8 MP
Kompresia	H.264
Typy záznamu	Časový záznam, Udalosť, Pred-udalosť, Panik
Spúšťače udalostí	Alarmový vstup, Detekcia audia, Detekcia pohybu, Pohyb vo vyznačenej oblasti, Strata obrazu
PREHRÁVANIE	
Výkon	4- kanálový Full HD synchrónny playback
Typy vyhľadávania	Podľa času, udalosti, pohybu alebo Text-in
Digitálny zoom	x2 - x12
UKLADACÍ PRIESTOR	
HDD	SATA x2, eSATA x1 (Každý disk až do 4 TB)
Max. kapacita	24TB = 4TB x (2 interné + 1*4 externé)
SIEŤ	
Spojenie	Gigabit Ethernet (Klient) x1
Video spojenie	Rýchly Ethernet x8 + Gigabit Ethernet x1
Rýchlosť prenosu	20Mbps
Napájanie kamery	Poe (IEEE 802.3at) 8 portov, 50W
Export dát	Player, AVI, JPG
Upozornenie na udalosti	Email (V prílohe klip/MP4), Callback Notifikácie PUSH (iOS, Android), SNS (Twitter)
Obojsmerné audio	Center
Klient	Center, Mobile, Web
ROZHRANIE	
Audio vstup/výstup	Lokálne (NVR) : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP Kamera : 16 / 16 (v závislosti od kamery)
Alarmový vstup/výstup	Lokálne (NVR) : 4 / 1 IP Kamera : 16 / 16 (v závislosti od kamery)
Vstup pre reset alarmu	-
Sériové porty	RS232
USB	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
Užívateľské rozhranie	Myš, IR ovládač, bezdrôtová klávesnica
ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
Operačný systém	Vstavaný Linux
Rozmery (d x v x š)	300 mm x 61 mm x 231 mm
Váha	2.6 kg
Pracovná teplota	0°C - 40°C
Vlhkosť ovzdušia	0% - 90%
Napájanie	DC 12 V 2.0 A (NVR), DC 48 V 1.0 A (PSE)
Výkon	Max. 24W/48 W
Certifikáty	FCC, CE, KC

ROZMERY



- 1

Resetovacie tlačidlo
- 2

Audio Port
- 3

VGA výstup
- 4

HDMI výstup
- 5

eSATA Port
- 6

Video vstupy/PoE porty
- 7

Video vstup/Externý Port
- 8

Sieťový Port
- 9

Alarmový Port
- 10

Port RS-232
- 11

Napájanie (12V)
- 12

Napájanie (48V)