

Sieťová klávesnica

DGS-NK-2211

- Vzdialené ovládanie pre NVR a kamery cez sieťové spojenie
- Ovládanie NVR pomocou USB myši cez sieťové spojenie
- Obojsmerná audio komunikácia
- Duplikovanie firmvéru a funkcia automatickej obnovy pre zaistenie stability systému
- Ovládanie viacerých sieťových klávesníc cez sieťové spojenie
- Programovateľná cez LCD obrazovku



ŠPECIFIKÁCIE

KOMUNIKÁCIA	
Rozhanie	RS485, Ethernet (RJ45)
Hodnota baud-ov	300 bps - 115,200 bps
Podporované protokoly	Cez 70 typov PTZ protokolov (IDIS, PANASONIC, PELCO SAMSUNG, atď.)
Podporované zariadenia	IP Kamery, NVR, Solution Suit
Display	LCD (2kanály)
USB	1 port
Audio vstup/výstup	1 (3.5 mm) / 1 (3.5 mm)
Komponenty	Joystick + Hlavná ovládacia klávesnica
S/W Upgrade	USB, Sieť
Program pre nastavenie	Discovery
ZÁKLADNÉ	
Rozmery	376.9 mm x 95 mm x 177.6 mm
Váha	1.1 kg
Napájanie	DC 5V, 3A
Certifikáty	FCC, CE, KC

KONZOLY PRE OTOČNÉ DOME KAMERY

DA-KN2200		156mm(L) x 136mm(W) x 50mm(H) (6.15"(L) x 5.36"(W) x 1.97"(H))	1 kg (2.21 lb)
DA-VN2500		267mm(L) x 116mm(W) x 140mm(H) (10.52"(L) x 4.57"(W) x 5.52"(H))	1.3 kg (2.87 lb)
DA-CG2200		Ø211.9mm x 104mm(L) (Ø8.35" x 4.1"(L))	0.45 kg (1.0 lb)
DA-AN2200		Ø155mm x 50mm(L) (Ø6.11" x 1.97"(L))	0.2 kg (0.45 lb)
DA-PM2200		343mm(L) x 140mm(W) x 196mm(H) (13.51"(L) x 5.52"(W) x 7.72"(H))	2.8 kg (6.18 lb)