

Full HD 30x PTZ kamera

DGS-S2394VGXL

- Lhká inštalácia s DGS IP NVR

- Full HD (1080) rozlíšenie

- 30X A/F Optický Zoom

- True WDR (108dB)

- Režim deň a noc (ICR)

- Obojsmerné audio
- DIS (Digitálny stabilizátor obrazu)

- Alarmový vstup/výstup

- IP66 / Antivandal

- micro SD/SDHC pamäťový slot

- Vstavaný ohrievač

- PoE (IEEE 802.3af Class4), 12V DC



ŠPECIFIKÁCIE

VIDEO		
Senzor	1/2.8" CMOS	
Max. Rozlíšenie	1920 x 1080	
Typ sledovania	Progresívne sledovanie/sken	
Objektív	30x, Auto focus (f= 4.3 - 129 mm, F1.6 - 5.0)	
Ovládanie clony	DC Automatická clona	
Uhol zorného poľa	Šírka: 65.0°(H), 38.5°(V), 72.9°(D)	
	Tele : 2.3°(H), 1.4°(V), 2.6°(D)	
Min. Osvetlenie	Farebný : 0.01 lux @F1.6	
	Č/B : 0.0004 lux @ F1.6	
Min. vzdialenosť objektu	1.0 M	
Pomer S/N	Viac ako 45dB	
Dynamický rozsah	viac ako 108 dB (True WDR)	
Rýchlosť elek. spúšte	Auto./Manuálne (1/30 - 1/8000), Proti-otrasové, pomalá spúšť (1/7.5, 1/15)	
Pravý Deň a Noc	Áno (ICR)	
Vzdialenosť IR LED	-	
Kompenzácia kvality videa	Auto. Expozícia, Auto. Vyváženie bielej, Digitálna redukcia šumu.	
	Kompenzácia protisvetla	
Stabilizátor obrazu	Áno (DIS)	
Maskovanie súkromia	16 zón	
Inteligentné video	Detekcia pohybu videa, Aktívny tamper alarmu, Zóna prechodu	
Video výstup	1 Terminálny blok (NTSC/PAL)	
NATÁČANIE		
Rozsah panorámy	360° (Endless)	
Rýchlosť panorámy	0.02-180°/sec (preset 420°/sec)	
Rozsah otáčania	200° (-10-190°)	
Rýchlosť otáčania	0.02-180°/sec (preset 420°/sec)	
Prednastavenie	16ea	
SIET'		
	Mód Priameho IP	Mód Kompatibility
Kompresia videa	H.264(MP), M-JPEG	
Kontrola Bitrate	H.264 - VBR	
Max. Počet obrázkov	60fps : 1920 x 1080 / 30fps : 1920 x 1080	
Kompresia zvuku	G.726, G.711	
Obojsmerné audio	Áno	
Protokol IP kamery	PriameIP	IDIS
		ONVIF Profil S
Podporované rozlíšenia	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
	Viac-kanálový stream	Štvornásobný stream
Sieťový protokol	Protokol PriameIP	Štvornásobný stream
		RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Zabezpečenie	SSL kódovanie	Práva viacerých užívateľov, IEEE, 802.1x
		Filtrácia IP, HTTPS, SSL kódovanie
Klient vzdialeného príst.	Pripojenie na NVR PriamehoIP	Web, Mobile, Solution Suit
Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)	
Pamäťový slot	micro SD/SDHC	
ALARM A UDALOSŤ		
Spúšťacie udalosti	Detekcia pohybu, Detekcia audia, Tampering, Alarový vstup	
Pamäť pre udalosti	Áno (až do 60 MB)	
Notifikácie udalostí	Vzdialený S/W, E-mail (s obrazom)	
Audio vstup/výstup	1 / 1	
Alarmový vstup/výstup	1 / 1	
PROSTREDIE		
Obal antivandal	Áno	
Ochrana	IP66	
Operačná teplota	-40°C - +50°C	
	*Spúšťanie nad -20°C	
Operačná vlhkosť	0% - 90%	
ELEKTRICKÉ PARAMETRE		
Napájanie	12V DC, 24 AC, PoE (IEEE 802.3at Class 4)	
Spotreba energie	DC12V : Max 27.6W / AC24V : Max 26.4W / PoE : Max 24W (Pri zap. ohrievaní)	
Certifikáty	FCC, CE (50130-4), KC	
MECHANICKÉ PARAMETRE		
Rozmery	Ø200mm x 199.5mm	
Váha	2.45 kg	



ROZMERY

